

---

### **Huile d'entretien Bauwerk**

Premier traitement et entretien du parquet huilé, Art. n. 1101 0996

Huile de protection de séchage rapide pour le premier traitement et l'entretien du parquet Bauwerk avec surface huilée. Pour une rénovation habituelle du parquet huilé. A utiliser pur, ne pas diluer dans de l'eau !

*Utilisation* : Premier traitement : la surface à traiter doit être propre et sèche. Appliquer une couche fine d'huile de protection, puis passer la monobrosse à disque blanc pour la répartition du produit sur la surface du parquet. L'huile de protection est frottée jusqu'à la totale disparition des traces de tampon sur le film mouillé de l'huile.

*Entretien* : on pourra procéder à l'entretien à l'aide d'additifs (sans machine). L'application de l'huile devra être effectuée préférentiellement en couche fine à l'aide d'un chiffon ou d'une raclette Bauwerk. Laisser sécher pendant 3-4 heures. C'est prêt !.

*Exceptions* : pour les surfaces à usure élevée avec des types de bois foncé ou traités avec une huile teintée, il est préférable d'utiliser une huile de protection teintée Bauwerk. Grâce à ce procédé, les rayures légères ainsi que les abrasions deviendront foncées à nouveau.

*Dosage* : 15-20 g/m<sup>2</sup>

*Fréquence d'application* : pour l'habitat selon le type d'usure, environ tous les 6 mois.

Les chiffons imprégnés d'huile de protection Bauwerk etc. peuvent être auto-inflammables. S'en tenir aux indications reportées sur l'emballage.