


Permafix 124



Bande à masquer pour travaux de peinture, papier, 80°C

Pour tous travaux de peintures et laquages. Utilisation pour le domaine de constructions (masquer, fixer, lier). Papier mince, pas de bords de couleurs hauts. La colle spéciale assure le détachement aisé sans laisser de traces (2 à 3 jours). Ne pas utiliser sur pierre naturelle.



 pour l'intérieur	 durée de l'utilisation (sans résidus de colle)
 adhérence	

Description du produit

Bande à masquer de papier crêpe imprégné.

Propriétés

- résistance aux températures jusqu'à 80°C
- bonne résistance à l'eau et aux solvants
- aucune arête de peinture élevée grâce un support fin

Caractéristiques techniques

Support	papier crêpe
Adhésif	caoutchouc
Epaisseur de la bande	0.11 mm +/-2%
Poids total	93 g/m ² +/- 5%
Adhésivité sur l'acier	2.4 N/cm +/-10%
Allongement à la rupture	9% +/-2%
Résistance à la rupture	30 N/cm +/-10%
Résistance à la température	+80°C
Température de mise en oeuvre	+5°C à +40°C

Lieferform

Rouleaux à 50 m / d'autres largeurs sur demande

N° d'art.	6630	6631	6632	6633	6634	6636
Largeur	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm
Rouleaux /cart.	48	36	36	32	24	24
N° d'art.	6638	6639				
Largeur	75 mm	100 mm				
Rouleaux /cart.	16	12				

Couleur

beige (jaunâtre)

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilés! L'application sur l'aluminium anodisé n'est pas recommandée. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.